

Fuente de Poder HDR-15-5 5V 2.4A (para riel Din)

Codigo: 113044



Descripción

Fuentes de alimentación de riel DIN (riel DIN) en la carcasa de plástico es la nueva serie HDR, las fuentes de alimentación de 15 W se utilizan con clase de protección II, mide solo 90 mm de altura y 17,5 mm de ancho. Se pueden montar en los rieles estándar TS-35/7,5 y TS-35/15.

- Voltaje de salida principal: 5 VDC
- Corriente de salida : 2.4A
- Potencia máxima de salida: 12W
- Familia: HDR-15
- Voltaje de entrada Universal : 85 a 264 _{VAC}
- Frecuencia de entrada: 47 a 63
- Corriente de entrada máxima: 0,85 A
- Diseño Ultra delgado con 17,5mm (1SU) de ancho
- Sin consumo de energía de carga <0.3 W
- Aislamiento de Clase II
- Pasa LPS (fuente de alimentación limitada)
- salida dc tensión regulable
- Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión
- Refrigeración por convección de aire libre (temperatura de funcionamiento: -30 A + 70 °C)
- Carril DIN TS-35/7,5 o 15 montable
- Indicador LED para encendido